

Ficha Técnica – ML-C 3600

Categoría	Especificación
Sectores de aplicación	Alimentario, No Alimentario
Dimensiones de la máquina	Largo: 4.500 – 15.000 mm Ancho: 1.130 – 1.190 mm Alto: 1.980 mm (± 35 mm)
Tamaño / Capacidad	●●●
Output / Producción	●●●
Grado de personalización	●●●
Variantes de forma de envasado/embalaje	Definible libremente
Estilo de envasado / embalaje	Envasado al vacío, MAP, Pseudo-Skin, Envasado Retráctil o Termoencogido, 2pack
Longitud / Índice de repetición	120 – 400 mm (máx. 400 mm con pre-calentamiento)
Profundidad de dibujo	Máx. 130 mm
Ancho de lámina/film inferior	322 – 462 mm
Lámina/film inferior	Flexible: PA/PE, Tyvec, máx. 800 µm Rígido: PET, PVC, PP, PS
Lámina/film superior	Flexible: PA/PE, Tyvec, PP Rígido: Opcional
WEBOMATIC CleanDesign®	●
Tecnología de sellado WEBOMATIC	●
Procedimientos de formación	Estándar: aire comprimido Opcional: aire comprimido y vacío, Formación asistida del sello
Formación de lámina/film superior – Especificación	Opcional
Cortes	Estándar: corte de guillotina Opcional: corte en zigzag, perforado, esquinas redondeadas, corte longitudinal, cuchillo triturador
Rebobinado de película con brazos de baile	Opcional
Ayudas para la apertura	Opcional
Pre-calentamiento	Opcional
Cambio de formato sobre la marcha WEBOMATIC	Opcional
Pseudo-skin	Opcional
WEBOMATIC 2pack	Opcional
Envasado Retráctil o Termoencogido	Opcional