

Comparación de las máquinas FCA actuales

	FCA 50	FCA 60	FCA 80	FCA 100 nuevo	FCA 120 nuevo	FCA140 nuevo	FCA 160 nuevo	FCA 90
Solicitud	Máquina muy rápida solo para cachos pequeños.	Modelo de entrada; rígido , operación sencilla, pero requiere operadores capacitados	Modelo de entrada; rígido, operación sencilla, pero requiere operadores capacitados	Máquina rápida, muy rígida, adecuada a cualquier aplicación, no requiere operador capacitado. Fácil ajuste manual según la configuración se muestra en la pantalla	Máquina muy rápida y muy rígida, adecuada para cualquier aplicación, incluso para operadores sin experiencia. Auto-ajustes automáticos	Máquina rápida, muy rígida, adecuada a cualquier aplicación, no requiere operador capacitado. Fácil ajuste manual según la configuración se muestra en la pantalla	Máquina muy rápida y muy rígida, adecuada para cualquier aplicación, incluso para operadores sin experiencia. Auto-ajustes automáticos	Máquina rápida, muy rígida, de manejo sencillo, pero que requiere operarios cualificados. Máquina especial para... productos estándar como Así como salchichas para cortar en rodajas redondas y moldeadas.
Características								
Operador interfaz	Pantalla táctil Fácil de tocar de 8"	Panel de control de botones	Panel de control de botones	Pantalla táctil Safety-Touch 11"	Pantalla táctil Safety-Touch 11"	Pantalla táctil Safety-Touch 11"	Pantalla táctil Safety-Touch 11"	Pantalla táctil Safety-Touch 11"
Estándar	Unidad central de lubricación bocinas giratorias Separador simétrico	-	-	Detección de doble clip	Detección de doble clip Unidad central de lubricación Transportador higiénico	Detección de doble clip	Detección de doble clip Unidad central de lubricación Transportador higiénico	Unidad de lubricación central Detección de doble clip
Opcional	Transportador higiénico	-	-	Transportador estándar Transportador higiénico	Detección de rotura de carcasa	Transportador estándar Transportador higiénico	Detección de rotura de carcasa	-
Opcional	Rurret gemelo	bocina giratoria Asistente de frenado Torreta doble	bocina giratoria Asistente de frenado Torreta doble	bocina giratoria Asistente de frenado Torreta doble	bocina giratoria Asistente de frenado Torreta doble	bocina giratoria Asistente de frenado Torreta doble	bocina giratoria Asistente de frenado Torreta doble	bocina giratoria Asistente de frenado Torreta doble
Opcional	-	Separador simétrico Separador asimétrico	Separador simétrico Separador asimétrico	Unidad central de lubricación Separador simétrico Separador asimétrico <small>Extendiéndose excesivamente</small>	Separador simétrico Separador asimétrico	Unidad central de lubricación Separador simétrico Separador asimétrico <small>Extendiéndose excesivamente</small>	Separador simétrico Separador asimétrico	Separador asimétrico (Separador simétrico finales de 2019)
Opcional	-	Clip R 12, 15	Clip R 15, 18	Clip R 12, 15	-	Clip R 15, 18	-	-
Opcional	-	Ajuste de comodidad sobredimensionamiento	Ajuste de comodidad sobredimensionamiento	I nteligente F iller d olabio Interfaz PAG producto D ata A adquisición	I nteligente F iller d olabio Interfaz PAG producto D ata A adquisición	I nteligente F iller d olabio Interfaz PAG producto D ata A adquisición	I nteligente F iller d olabio Interfaz PAG producto D ata A adquisición	I nteligente F iller d olabio Interfaz PAG producto D ata A adquisición
Rango de calibre								
Fibroso- / Envoltura de colágeno	18 - 38 milímetros	18 - 70 milímetros	20 - 90 milímetros	24 - 70 milímetros	24 - 70 milímetros	18 - 80 milímetros	38 - 100 milímetros	38 - 90 milímetros
Carcasa de poliamida	18 - 50 milímetros	18 - 80 milímetros	38 - 160 milímetros	24 - 90 milímetros	24 - 120 milímetros	38 - 150 milímetros	38 - 160 milímetros	38 - 160 milímetros
Extendiéndose excesivamente para todas las carcasas	-	Estándar de 100 mm	Estándar de 100 mm	100 mm opcional	130 mm opcional	100 mm opcional	130 mm opcional	Estándar de 300 mm
Velocidad								
Clip XS	300 rpm.	125 rpm.	-	-	-	-	-	-
Clip S	300 rpm.	125 rpm.	-	186 rpm.	210 rpm. 230/min. modo continuo	-	-	-
Clip M	-	125 rpm.	125 rpm.	186 rpm.	187 rpm.	156 rpm.	160 rpm.	126 rpm.
Clip L	-	-	125 rpm.	-	-	156 rpm.	160 rpm.	126 rpm.
Clip XL	-	-	125 rpm.	-	-	-	100 por minuto.	126 rpm.
Extensión								
Disponible propagación	16 milímetros	18/26/30 milímetros	26 / 30 / 36 / 44 milímetros	18/26/30 milímetros	18/26/30 milímetros	26 / 30 / 36 milímetros	26 / 30 / 36 / 44 milímetros	26 / 30 / 36 / 44 milímetros